

Автоматика



Приводы для откатных ворот



Комплект привода для откатных ворот с весом полотна до 1500 кг:

- * Привод для откатных ворот со встроенным блоком управления и приемником
- * Рейка зубчатая в комплекте с болтами
- * Сигнальная лампа
- * Фотоэлементы (приемник-передатчик) (дальность до 25 м)

Технические характеристики

Показатели

Напряжение	220 В
Мощность	370/450 Вт
Тяговое усилие	800/1000 Н
Скорость движения	12 м/мин
Вес ворот	1200/1500 кг
Интенсивность	50 %

Приводы для распашных ворот



Линейные приводы для распашных ворот со створками шириной до 5 м, массой до 500 кг:

- * Привод линейный для распашных ворот
- * Блок управления приводами со встроенным приемником

Технические характеристики

Показатели

Напряжение сети/двигателя	220/=24 В
Длина хода	350/540 мм
Вес ворот	300/500 кг
Интенсивность	50 %

Пульт управления



Пульт дистанционного управления 2-канальный и 4-канальный предназначен для дистанционного управления электромеханическими приводами. Дальность действия может достигать 50 м и более, в зависимости от количества радиопомех.

Технические характеристики

Показатели

Код	динамический
Рабочая частота	433,92 МГц
Мощность излучения	≤2 мВт
Цикл передачи	≤10%
Дальность действия	50 м
Источник питания	Батарейка 12 V
Степень защиты	20 IP

Фотоэлементы



Устройство безопасности устанавливается при въезде/выезде. При пересечении инфракрасного луча система реагирует на появление препятствия соответственно установленной логике работы, производится остановка или реверс работы автоматики.

Технические характеристики

Показатели

Зона действия	до 25 м
Напряжение питания	12/24 В
Ток потребления	50 мА
Степень защиты	54 IP
Рабочая температуры	+55/-20 °С
Угол автоматического выравнивания	