



### Завод GARDIS

- Входит в тройку лидеров по оснащенности производства среди производителей сетчатых ограждений
- 15 лет на рынке металлообработки

- Собственное производство всех элементов ограждения
- Новейшее европейское оборудование
- Соответствие международному стандарту качества ISO 9001



# Gardis FIT 3D Gardis Light 3D

Диаметр прутка с покр.: Gardis FIT 3D 3.7 мм Gardis Ligt 3D 4 мм Длина панелей:

2400/2500/3000 мм

**Высота панелей:** от 1230 до 1930 мм FIT 3D

от 630 до 2930 мм Light 3D **Размер ячейки:** 55х200 мм

**Сечение столбов:** 60x40/60x60 мм

Покрытие: цинк+полимер



# Gardis Optima 3D Industrial, Power 3D

Диаметр прутка с покр.: Gardis Optima 3D 5 мм

Gardis Industrial, Power 3D 5.2 мм

Длина панелей:

2400/2500/3000 мм

Высота панелей:

от 630 до 2930 мм

Размер ячейки:

55x200 мм Optima 3D 55x150 мм Industrial, Power 3D

Сечение столбов:

60x40/60x60/80x80 мм **Покрытие:** цинк+полимер



### Gardis Medium 2D

Диаметр прутка с покр.:

5 мм верт, 2x6 мм гор. **Длина панелей:** 2500 мм

**Высота панелей:** от 630 до 2430 мм

Размер ячейки:

55x200 мм, 110x200 мм

Сечение столбов:

60x40/60x60/80x80 мм **Покрытие:** цинк+полимер



### Gardis Estetic 2D

Диаметр прутка с покр.:

5 мм верт, 2х6 мм гор.

Длина панелей:

2500 мм

**Высота панелей:** от 640 до 1440

Размер ячейки: 55х200 мм

**Сечение столбов:** 60x40/60x60 мм

Покрытие: цинк+полимер



#### Ворота распашные

Высота установленных ворот:

1.6/1.8/2.1/2.5 м стандарт 1.6/1.8/2.0 м FIT

Ширина проема:

3.0/4.0/5.0/6.0 м стандарт, 3.5 м FIT

Заполнение створок:

сетчатая панель 3D, 2D

Покрытие: цинк+полимер

**Комплектация:** открывание на 180°, регулируемые петли, упоры в землю, проушины под навесной замок

- стандарт. Упрощенная комплектация

для серии FIT



### Калитка распашная

Высота установленной калитки:

1.6/1.8/2.1/2.5 м стандарт 1.6/1.8/2.0 м FIT

**Ширина проема:** 1.0 м **Заполнение створок:** сетчатая панель 3D, 2D

Покрытие: цинк+полимер

**Комплектация:** открывание на 180°, вправо и влево, внутрь и наружу, регулируемые петли, врезной замок с комплектом ключей - стандарт.

Упрощенная комплектация для серии FIT

### ■ Столбы Gardis



# Крепление



■ Хомут концевой



#### ■ Прижимная планка +комплект метизов



**■** Шайба+саморез



Для ограждений серии Light 3D, FIT 3D

#### ■ Срывная антивандальная гайка



Для предотвращения несанкционированного демонтажа

## Покрытие: ЦИНКОВОЕ - ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНАЯ КРАСКА-КОВЕРСИОННОЕ ПОКРЫТИЕ BONDERITE НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ ЦИРКОНИЯ СТАЛЬНОЙ ПРУТОК ЦИНК МНОГОСТАДИЙНАЯ ПРЕДПОКРАСОЧНАЯ ПОДГОТОВКА НАНОКЕРАМИКА\* ПОЛИМЕР Стандартные цвета Зеленый: RAL 6005 ■ Синий: RAL 5005 Серый: RAL 7040 ■ Коричневый: RAL 8017 Возможно окрашивание в любые цвета по шкале RAL по запросу заказчика

Сечение столбов, мм	Толщина стенки, мм	Длина столбов, мм
60x40	1.2	от 2000 до 2500
60x40	1.5	от 1150 до 3000
60x60	1.5	от 2000 до 4000
60x60	2	от 2000 до 5000
80x80	2	от 2500 до 5000

## Cooтветствие высот панелей и столбов ограждений GARDIS

Высота ограж- дения, м		Высота п	0				
	FIT 3D	Light 3D	Optima 3D	Medium Estetic 2D 2D		Столбы h, мм	Кол-во крепежей
0.7			630	630	640	1150	2
1.1		1030	1030	1030	1040	1500	2
1.3	1230	1230	1230	1230 1240 2000		2000	2
1.5	1430	1430	1430	1430 1440		2000	3
1.6		1530	1530			2000	3
1.7				1630		2300	3
1.8	1730	1730	1730			2300	3
1.9				1830		2500	3
2.0	1930	1930	1930			2500	4
2.1		2030	2030	2030		2600	4
2.3		2230	2230	2230		3000	4
2.5		2430	2430	2430		3000	4
2.9			2830	1430+ 1430		4000	3+3
3.0			2930			4000	5
3.1		1530+ 1530	1530+ 1530	1430+ 1630		4000	3+3
4.1		2030+ 2030	2030+ 2030	2030+ 2030		5000	4+4

## Рекомендации по использованию ограждений GARDIS на объектах различного назначения

	Тип ограждения						Сечение столбов, мм			Аксес	
Объекты	FIT 3D	Light 3D	Optima 3D	Industrial 3D	Power 3D	Medium 2D	Estetic 2D	60x40	60x60	80x80	суары и опции
Энергетики											
Связи											
Промышленные											
Режимные											
Коттеджные поселки											
Детские площадки											
Жилые											
Спортивные											
Туристические											
Транспортные											
Сельскохозяйственные											

### Аксессуары и опции

Штанги барьера безопасности



V, Г, I - тип для спирального, плоского и козырькового барьера безопасности

■ Спиральный барьер безопасности



Спираль, навитая из армированной колючей ленты

Откатные ворота



Автоматические и для механического открывания



Имеет не менее 22-х Имеет один виток большого радиуса витков с гораздо мебольшого радиуса ньшими размерами

www.gardis.ru



Производитель: ООО «ПГС-К» Новосибирск, Бердское шоссе, 61 Тел.: +7 (383) 319-00-19, 347-63-61 info@gardies.ru